

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - FS16



Les chaussures offrent une protection aux normes actuelles de sécurité [EN ISO 20345:2011 - S1P], tout en privilégiant le confort, la fonctionnalité et en conservant un look fashion.

Le produit...

NOUVEAUTÉ 2016



- > Norme : S1P
- > Matières : Coque acier / Cuir / Textile : coton - mousse - feutre
- > Instructions de nettoyage : Lavage à froid (20° maxi), en programme court de 5 mn
- > Logo et marque : Broderie
- > Souplesse : +++
- > Poids : 485 g (la chaussure, en T 38)
- > Taille : **Du 35 au 46**

Le [+] Son col modulable



Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club (ou WGEC), 64 dossiers analysés en Janvier 2016 par un jury composé de 75 femmes expertes sur les marchés du jardin, de la maison et de l'animal de compagnie.



Semelles 35-40 665100
Semelles 41-46 665101

Bleu Jean

Rose

Pointure 35	665000	665010
Pointure 36	665001	665011
Pointure 37	665002	665012
Pointure 38	665003	665013
Pointure 39	665004	665014
Pointure 40	665005	665015
Pointure 41	665006	665016
Pointure 42	665007	665017
Pointure 43	665020	-
Pointure 44	665021	-
Pointure 45	665022	-
Pointure 46	665023	-



DESCRIPTION :

- Souple, confortable et résistante
- Antistatique
- Forme étudiée pour un chaussant optimal
- Col haut de tige, repliable pour moduler en version basse
- Excellent confort d'accueil
- Semelle remontante circulaire pour protection pare-pierre
- Renfort mousse pour malléoles
- Maintien et protection de la cheville
- Œillets d'aération avec grille filtrante côté intérieur
- Finition coutures surpiquées



IDÉAL POUR

- L'industrie légère, la logistique, le transport,
- Les grandes surfaces commerciales,
- Le travail de second œuvre,
- Le bricolage et le jardinage domestique...

- 1- **Embout de protection acier** fin et discret avec bande de confort résiste aux chocs 200 J (= 20 Kg tombant de 1 m) et à la compression 1500 N (= 150 Kg)
- 2- Avant **cuir** blanc
- 3- Doublure avant-pied feutre respirant
- 4- Semelle antistatique et antiperforation de type **kevlar** résistante à 1100 N (= 1 personne de 90 Kg sautant d'un camion)
- 5- Semelle de marche caoutchouc, mono-densité et anti-glisce :
° résiste à l'abrasion, à l'usure et à la flexion
° absorption des chocs au talon 20 J
- 6- Semelle première de propreté respirante, préformée et galbée, amovible et lavable, double densité en mousse PU bi-densité, recouverte de microfibre, pour un parfait confort d'accueil
- 7- Anti-glissoir en **cuir**
- 8- Mousse de renfort pour malléoles
- 9- Quartier doublure textile
- 10- Tige et doublure en toile coton
- 11- Œillets avec grille filtrante de respiration

LA NORME S1P :

- Coque de protection
- Résistance aux huiles et hydrocarbures
- Antistatique
- Semelle antiperforation
- Semelle antidérapante
- Semelle antichoc