

Linéa 500 x 1100 H.140 cm



Caractéristiques

Diam. extérieur : 500 x 1100 cm
Diam. intérieur : 450 x 1050 cm
Hauteur : 140 cm
Volume d'eau : 61,2 m³
Surface de nage : 47,3 m²

Les équipements de la piscine Linéa 500 x 1100

							
Filtration à sable 13,0 m ³ /h - D600	Echelle extérieure bois 4 marches amovible (sécurité enfants).	Echelle intérieure inox 3 marches.	Feutre de fond anti bactérien 200 g/m ²	Feutre de paroi 170 g/m ²	Sortie en PVC rigide et 15 m de tuyau Ø 50 mm	Finition aluminium anodisée d'angle pour margelles	Finition aluminium anodisée droite pour margelles

Modèle	Linéa 500 x 1100
Article n°. EU	7504550
Liner	Liner 75/100 ^{ème} à fond plat coloris uni Bleu adriatique
EAN CODE	 8 711465 045506

Modèle	Linéa 500 x 1100
Article n°. EU	7504551
Liner	Liner 75/100 ^{ème} à fond plat coloris uni Beige
EAN CODE	 8 711465 045513

La dalle béton de la piscine Linéa 500 x 1100



* 10 ans de garantie contre le pourrissement, les champignons et attaque des insectes xylophages.

L'ensemble de nos modèles répond aux nouvelles normes françaises mises en place en 2011 :



Le FSC® est un programme indépendant de certification forestière, qui, en plus des aspects environnementaux, s'attache également à l'équité des échanges économiques et humains. "Control Union" a certifié la société UBBINK® selon les critères du FSC®, sous la référence CU-COC-820704.




Produits conformes aux normes NF P90-316 / NF P90-317 / NF P90-318 (tests réalisés par les Laboratoires Pourquery de Lyon, France).




Produits conformes à la norme NF P90-319 (tests réalisés par IFSTT, Institut de la Filtration et des techniques Séparatives, Foulayronnes, France).

Il existe deux façons d'installer votre piscine bois rectangulaire. Semi-enterrée et enterrée. Le choix dépend de l'inclinaison et de la dureté du terrain, de vos possibilités de terrassement, ainsi que de l'esthétique recherchée.



Semi-enterrée sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)



Enterrée sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)

Pour les piscines semi-enterrée ou enterrée il est nécessaire de poser un film plastique alvéolé isolant (type DELTA MS non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.